

## FICHE TECHNIQUE modèle COULISSANT Ajouré


### SENS DE L'OUVERTURE :

Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage



### DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :

La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

	Hauteur	Largeur entre piliers comprise entre	Dimension finie de montant à montant
	1 200 mm	3 000 mm et 3 500 mm	2 950 mm

### COULEUR :

RAL 9010


### DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Serrure en applique pêne levant et cylindre européen

GARANTIE  
3 ANS

### ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : Pièce de réception, Pièce de guidage et rail. (Sauf les fixations. Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)



	Modèle ajouré
<b>A</b> -Largeur entre pilier sans jeu *	3000
<b>B</b> -Largeur de montant à montant	3080
<b>C</b> - Hauteur utile minimum sous chapeau	1300
<b>D</b> -Hauteur du sol au haut du montant	1200
<b>E</b> - Largeur du portail fini	3350

\* La tolérance de la Largeur entre piliers est **de plus ou moins 50mm** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.