

Ficha técnica

Modelo SAH batiente

SENTIDO DE LA APERTURA: batiente, apertura a la derecha o a la izquierda en función del montaje

DIMENSIONES en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	ANCHURA <i>(entre pilares comprendida entre)</i>	DIMENSIONES FINALES <i>(de montante a montante)</i>
1500 MM	1000 mm y 1025 mm	960 mm
1500 MM	3000 mm y 3050 mm	2950 mm
1500 MM	3500 mm y 3550 mm	3450 mm
1500 MM	4000 mm y 4050 mm	3950 mm

COLORES:



DESCRIPCIÓN:

- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Cubiertas: 45 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Llenado panel 195 x 20 mm (paso de 200 mm)
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico

**Portón con
5 años
de garantía**


- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Certificaciones: QUALICOAT y QUALIMARINE
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Cerradura de embutir

ACCESORIOS de instalación (1 año de garantía):

Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones


ej.: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

Para los portones:



	Modelo SAH long. 3000 x alt. 1500	Modelo SAH long. 3500 x alt. 1500	Modelo SAH long. 4000 x alt. 1500
*			
A -Anchura entre pilar sin holgura	3000	3500	4000
B -Anchura de montante a montante	2950	3450	3950
C -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600	1600	1600
D -Altura del suelo a la parte superior del montante	1500	1500	1500
E -Anchura de la hoja de montante a montante	1470	1720	

Para la puerta:



	Modelo SAH long. 1000 x alt. 1500
A-Anchura entre pilar sin holgura*	1000
B-Anchura de montante a montante	960
C-Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600
D-Altura del suelo a la parte superior del montante	1500

* Los artículos de ferretería incluidos toleran una anchura entre pilares **superior** a la indicada en la tabla anterior. Este valor es de 25 mm para una puerta y 50 mm para un portón.